

PostScript®プリンタとしてご利用のお客様へ

# 取扱説明書

# 取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



## 開梱と据置作業を行われる方へ

本製品の搬入後、梱包箱から取り出して据え置くまでの作業について説明しています。



## セットアップガイド

プリンタの組み立てから、プリンタソフトウェアのセットアップまでの手順を記載しています。



## PostScript プリンタとしてご利用のお客様へ

Adobe® PostScript® プリンタドライバのインストールなどのセットアップ手順と、機能、操作方法など、PostScript プリンタとして使用していく上で必要となる情報を記載しています。




## ユーザーズガイド

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処方法を説明しています。

お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。



## ネットワーク設定ガイド

本機をネットワーク上に接続してご使用いただくための方法についてご説明しています。

システム管理者の方が、ご利用の環境に応じて必要な章をご覧になりセットアップしてください。



# 本書のご案内

詳しいもくじは次のページにあります。

Windows をお使いの方のみお読みください。

Win

Macintosh をお使いの方のみお読みください。

Mac

ご使用の前に

Windows からの印刷

Macintosh からの印刷

操作パネルについて

困ったときは

付録



# もくじ

本書中のマーク、表記について .. (4)

## 1 ご使用の前に

特長 .....	2
お使いいただく前に .....	3
本書の概要 .....	3
セットアップの流れ .....	3
画像の印刷と必要メモリの関係 .....	4
プリンタ内部について .....	4

## 2 Windowsからの印刷

Windowsでのセットアップ .....	6
対象OS(オペレーティングシステム) ...	6
セットアップの進め方 .....	6
プリンタドライバのインストール .....	7
ネットワークプリンタへの接続方法 ....	13
スクリーンフォントのインストール ....	16
印刷の手順 .....	21
プリンタドライバの設定項目	
について(Windows95/98) .....	23
[用紙]ダイアログ .....	23
[グラフィックス]ダイアログ .....	26
[デバイスオプション]ダイアログ ....	28
[PostScript]ダイアログ .....	31
[ウォーターマーク]ダイアログ .....	34
[フォント]ダイアログ .....	36
ヘルプ機能の使い方 .....	38
オフセット印刷シミュレーション	
機能について .....	39
オフセット印刷シミュレーションとは .....	39
設定と印刷の手順 .....	40
印刷の中止方法 .....	42
プリンタを共有するには .....	43
アプリケーション対応ファイル	
について .....	44
対象アプリケーションソフト .....	44
プリンタ記述ファイルとコピー先	
ディレクトリ .....	44

## 3 Macintoshからの印刷

Macintoshでのセットアップ ...	46
システム条件の確認 .....	46
プリンタドライバのインストール .....	48
スクリーンフォントのインストール ....	51
プリンタドライバの選択 .....	53
印刷の手順 .....	55
用紙設定の手順 .....	55
印刷設定の手順 .....	56
プリンタドライバの設定項目	
について .....	57
[用紙設定]ダイアログ .....	57
[プリント]ダイアログ .....	60
ヘルプ機能の使い方 .....	69
オフセット印刷シミュレーション	
機能について .....	70
オフセット印刷シミュレーションとは .....	70
設定と印刷の手順 .....	71
印刷の中止方法 .....	73
ファイルへの出力方法 .....	74
ファイルへの出力 .....	74
ファイルのダウンロード .....	75
アプリケーション対応ファイル	
について .....	76
対象アプリケーションソフト .....	76
プリンタ記述ファイルとコピー先	
フォルダ .....	76
Adobe Type Connection Utility ...	77

## 4 操作パネルについて

操作パネルの追加機能 .....	80
操作パネルでの設定変更の注意事項 ....	80
ワンタッチ設定モード2に追加される	
項目 .....	80
階層設定モードに追加される項目 .....	80

## 5 困ったときは

エラーメッセージ .....	84
印刷しない(Windows) .....	85
プリンタドライバが選択されていない .....	85
プリンタが動作しない .....	85
印刷しない(Macintosh) .....	86
セクタでプリンタドライバが選択 されていない .....	86
使用するプリンタドライバが セクタに表示されない .....	86
エラーが発生する .....	86
プリンタが動作しない .....	87
その他のトラブル .....	88
画面と異なるフォント/文字で印刷 される .....	88
市販フォントをインストールできない .....	88
AdobeTypeConnectionが使用できない .....	88

## 付録

市販フォントについて .....	90
ハードディスクユニット (オプション)について .....	91
ハードディスクユニット (オプション)を使用すると .....	91
ハードディスクユニット (オプション)の初期化 .....	91
フォントサンプル .....	92
日本語フォント .....	92
PostScriptフォント .....	93
TrueTypeフォント .....	108
索引 .....	111



# 本書中のマーク、表記について

## マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）、知っておいていただきたいことを記載しています。

用語<sup>\*1</sup> 用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

## Windowsの表記について

Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版

Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0 と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0 を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows95/98/NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

## Windowsの画面について

本書に掲載するWindowsの画面は、特に指定がない限りWindows98の画面を使用しています。

# PostScript Printer Introduction

## 第1章

# ご使用の前に

ここでは本製品の特長とお使いいただく前の準備について説明します。

特長 .....	2
お使いいただく前に .....	3



## 特長

次世代の標準 Adobe® PostScript®3™ プリントドライバ標準添付  
Windows95/98/NT4.0およびMacintosh用のAdobe PostScript3 プリ  
ントドライバを標準添付しました。これにより、図、グラフィックス、写  
真画像などを含む複雑なドキュメントも、より高品質に、高速に印刷する  
ことができます。

和文フォント 2 書体、欧文フォント 136 書体を標準搭載  
(Windows95/98、Macintosh)

和文フォント 2 書体 (平成角ゴシック、平成明朝)、欧文フォント 136 書  
体を標準搭載しています。また、CID フォントにも対応しています。

オフセット印刷機色のシミュレーション機能を搭載

本機は「オフセット印刷シミュレーション機能」を搭載しています。  
CMYKカラーの印刷データを最終的にオフセット印刷機で印刷する場合、  
簡単な操作で印刷機色をシミュレーションできます。

(シミュレーションできる印刷機色は、「DIC」、「Euroscale」、「SWOP」  
の 3 つの中から選べます。)



ポイント

PostScript3ソフトウェアを搭載したプリンタとしてだけでなく、Windows  
用のESC/Page<sup>\*1</sup> プリントドライバやMacintosh用のQuickDrawプリン  
タドライバをセットアップしてご利用いただけます。詳しくは、セット  
アップガイドおよびユーザズガイドを参照してください。

\*1 ESC/Page :  
EPSON Standard  
Code for Page  
Printer (イーエス  
シーページ)。エ  
プソンによって  
標準化された、コ  
ンピュータから  
ページプリンタ  
に送る命令 (コン  
トロールコード)  
体系。

その他の特長については、「セットアップガイド」をご覧ください。





# お使いいただく前に

## 本書の概要


本書はPostScript プリンタとしてのプリンタドライバの機能やそれに関連する操作パネルの設定について説明しています。それ以外のプリンタの機能や仕様、操作パネルの設定、オプションや消耗品、また PostScript プリンタとしてではなく標準的なプリンタとしての使用方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

## セットアップの流れ

次の手順で、プリンタのセットアップを行います。詳しくは、参照ページをご覧ください。

### 1 プリンタ本体の準備をします。

- 保護材の取り外し
- 付属品の取り付け
- 電源との接続
- 用紙のセット
- 動作の確認
- コンピュータとの接続

 セットアップガイド  
「プリンタ本体の準備」




### 2 Windows でのセットアップを行います。

- プリンタドライバのインストール
- スクリーンフォントのインストール

 本書「Windows での  
セットアップ」6 ページ

### 2 Macintosh でのセットアップを行います。

- プリンタドライバのインストール
- スクリーンフォントのインストール
- プリンタドライバの選択

 本書「Macintosh での  
セットアップ」46 ページ

プリンタドライバをインストールしてプリンタへの接続が完了したら印刷が可能です。

## 画像の印刷と必要メモリの関係

画像の印刷には、多くのメモリを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、通常使用における目安として以下を参考にしてください。

印刷画像	必要メモリ
モノクロ画像	32MB (標準搭載)
ビジネス用カラー画像(表やグラフなどのイメージ)	64MB (32MB 以上追加)
フォト用カラー画像(写真などの自然画)	160MB (128MB 以上追加)


また、必要以上のメモリをプリンタに実装することで、印刷速度の改善など、より効果的な印刷が可能になります。なお、DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、256MB(最大時)まで増設することをお勧めします。



上記のメモリーを追加した場合でもファイルの作成のしかたによっては印刷できない場合があります。この場合はさらにメモリーの追加が必要です。

## プリンタ内部について

プリンタ内部のROM モジュール用ソケット B/C には、PostScript 関連のROM モジュールが装着されています。このROM モジュールは、絶対に取り外さないでください。取り外すと、PostScript プリンタとして動作しなくなります。



PostScript プリンタとしてではなく ESC/Page プリンタとしてご利用の際に、オプションのROMモジュールを装着される場合は、ROMモジュール用ソケット A へ装着してください。

📖 ユーザーズガイド「オプションについて」

## 第2章

# Windowsからの印刷

Win

ここではWindowsからの印刷について説明します。

Windowsでのセットアップ .....	6
印刷の手順 .....	21
プリンタドライバの設定項目について ( Windows95/98 ).....	23
ヘルプ機能の使い方 .....	38
オフセット印刷シミュレーション機能について ....	39
印刷の中止方法 .....	42
プリンタを共有するには .....	43
アプリケーション対応ファイルについて .....	44



# Windowsでのセットアップ

Win

プリンタ本体の準備が整った後は、プリンタドライバをコンピュータにインストールします。



ポイント

- セットアップガイド「プリンタ本体の準備」を参照して、プリンタ本体の準備を完了させてから次の作業を行ってください。
- 本機のプリンタドライバは、CD-ROMにて提供しています。CD-ROMをご利用できない場合は、ユーザーズガイドを参照してフロッピーディスクをご用意ください。

## 対象OS(オペレーティングシステム)

PostScript プリンタとしてお使いいただくには、以下のWindows環境が必要です。

- Microsoft® Windows®95
- Microsoft® Windows®98
- Microsoft® Windows®NT4.0 ( Service Pack4 以降が必要です )

## セットアップの進め方

ご利用の環境に応じ、以下の流れに沿ってセットアップを進めてください。

### プリンタをローカル接続している場合

コンピュータとプリンタを直接(ローカル)接続している場合は、以下の手順でセットアップしてください。

プリンタドライバのインストール  
📄 本書 7 ページ



スクリーンフォントのインストール  
📄 本書 16 ページ

### ネットワーク上のプリンタに接続する場合

ネットワークにプリンタが接続されている場合は、以下の手順でセットアップしてください。



ポイント

- ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あらかじめプリンタをネットワーク環境で認識できるようにセットアップする必要があります。「ネットワーク設定ガイド」を参照してネットワーク設定をしてください。
- Windowsのネットワーク環境では、Windowsの標準機能を使ってプリンタを共有することができます。詳しくは、以下のページを参照してください。  
📄 本書「プリンタを共有するには」 43 ページ

ネットワークプリンタへの接続方法  
📄 本書 13 ページ



スクリーンフォントのインストール  
📄 本書 16 ページ


## プリンタドライバのインストール

Win

- 1 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。

Windowsのプラグ&プレイ機能が働いた場合は、プラグ&プレイ機能をキャンセルしてください。

### < 例 1 > Windows95



クリックします

### < 例 2 > Windows98



クリックします

- 2 PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。
- 3 Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
- 4 セットしたドライブ名と、セットアッププログラムの実行コマンドを半角文字で入力し、[OK]ボタンをクリックします。

Dドライブの場合

- Windows95/98 の場合  
D:¥JAPANESE¥WIN95¥ADOBEPS4¥SETUP.EXE
- WindowsNT4.0 の場合  
D:¥JAPANESE¥WINNT4¥ADOBEPS5¥SETUP.EXE




ポイント

Windows98 用プリンタドライバはWindows95 と同じドライバを使用しますので、同じディレクトリパスを指定します。


## 5 使用約款をご確認のうえ、**承諾する** ボタン( WindowsNT4.0の場合は **はい** ボタン ) をクリックします。

Windows95/98 の場合



クリックします


WindowsNT4.0 の場合



クリックします

## 6 **次へ** ボタンをクリックします。 **表示** ボタン ( WindowsNT4.0 の場合は **読む** ボタン ) をクリックすると、Readme ファイルを表示します。

Windows95/98 の場合



クリックします

WindowsNT4.0 の場合



クリックします




ポイント

Readmeファイルにプリンタドライバに関する最新情報が記載されています。必ず内容をご確認ください。

## 7 セットアッププログラムをインストールするか選択して、**次へ** ボタンをクリックします。

通常はインストールする必要はありません。


Windows95/98 の場合



選択して

クリックします

WindowsNT4.0 の場合



選択して

クリックします



ポイント

セットアッププログラムをインストールすると、他の PostScript プリントを接続する場合に PostScript3 Utility CD-ROM を使用することなくコンピュータに組み込むことができます。


## 8 [ローカルプリンタ]を選択して、**次へ** ボタンをクリックします。

ご使用になるプリンタがローカル接続か、ネットワーク接続かを選択します。

- プリンタドライバをインストールするコンピュータに直接プリンタが接続(ローカル接続)されている場合は、[ローカルプリンタ]を選択して 9 へ進みます。
- ネットワーク接続されたプリンタをご利用の場合は[ネットワークプリンタ]を選択し、**次へ** ボタンをクリックしたら以下のページを参照してください。

☞ 本書「ネットワークプリンタへの接続方法」13 ページ


Windows95/98 の場合



選択して

クリックします

WindowsNT4.0 の場合



選択して

クリックします



ご使用になるプリンタを選択して、**次へ** ボタンをクリックします。  
ご使用になるプリンタの PPD (プリンタ記述ファイル) ファイルは、  
PostScript3 Utility CD-ROM 内の以下のフォルダに収められています。

Dドライブの場合


- Windows95/98 の場合  
D:¥JAPANESE¥WIN95¥ADOBEPS4
- WindowsNT4.0 の場合  
D:¥JAPANESE¥WINNT4¥ADOBEPS5¥NT40x86



ポイント


Windows98 用プリンタドライバは Windows95 と同じドライバを使用しますので、PPD ファイルも同じディレクトリパスを指定します。

Windows95/98 の場合



クリックして選択し  
クリックします

WindowsNT4.0 の場合




クリックして選択し  
クリックします




プリンタを接続したポートを選択して、**次へ** ボタンをクリックします。  
• 通常は「LPT1」を選択します。  
• ネットワークプリンタへ接続する場合、以下の画面は表示されません。

Windows95/98 の場合



クリックして選択し  
クリックします

WindowsNT4.0 の場合



クリックして選択し  
クリックします



ポイント

**ポートの設定** ボタンをクリックすると、各ポートの設定ダイアログが表示されます。通常はポートの設定をする必要はありません。




## 11

WindowsNT4.0の場合は、プリンタを共有するかどうかを設定します。

- WindowsNT4.0の場合プリンタを共有するように設定できますが、ここでは設定せずに説明を進めます。プリンタドライバのインストール終了後に、プリンタの共有は設定できます。

WindowsNT4.0 の場合




設定して      クリックします

- Windows95/98の場合は、この画面は表示されません。共有する場合は、ドライバのインストール終了後に、プリンタのプロパティで設定してください。

## 12


通常使うプリンタとして設定するか、またテストページを印刷するかを選択して、**次へ** ボタンをクリックします。

Windows95/98 の場合



設定して      クリックします

WindowsNT4.0 の場合



設定して      クリックします

インストールしようとするファイルの作成日をチェックして、新旧どちらのファイルをインストールするか確認するメッセージが表示される場合があります。確認ダイアログが表示された場合は、**次へ** ボタンをクリックしてください。


- 13** プリントドライバを設定して **OK** ボタンをクリックします。  
 プリントドライバのダイアログが表示されますので、オプションを装着している場合はオプションの設定をしてください。ここで設定せず、インストール終了後に設定することもできます。  
 ☞ 本書「プリントドライバの設定項目について (Windows95/98)」  
 23 ページ

Windows95/98 の場合



クリックします


WindowsNT4.0 の場合



クリックします

- 14** **終了** ボタンをクリックします。  
 これでプリントドライバのインストールは終了です。続いてスクリーンフォントをインストールします。  
 ☞ 本書「スクリーンフォントのインストール」16 ページ

Windows95/98 の場合



クリックします

WindowsNT4.0 の場合



クリックします

## ネットワークプリンタへの接続方法

ネットワークプリンタへの接続方法は、プリンタドライバのインストール手順とほぼ同様です。本書7ページの「プリンタドライバのインストール」手順 **1** ~ **8** までの設定を行ってから以下の説明をお読みください。




ポイント

ここでは一般的な (Microsoft ワークグループ) 設定方法について説明します。ご利用のネットワーク環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

**1** 本書7ページ「プリンタドライバのインストール」の手順に従ってインストールを **8** まで進めます。


**2** [ネットワークプリンタ] を選択して、**次へ** ボタンをクリックします。

Windows95/98 の場合



クリックして選択し  
クリックします


WindowsNT4.0 の場合



クリックして選択し  
クリックします

**3** **参照** ボタンをクリックします。

Windows95/98 の場合



クリックします


WindowsNT4.0 の場合



クリックします

- 4 プリンタが接続されているコンピュータまたはサーバをダブルクリックし、ご使用になるネットワークプリンタ名をクリックして **OK** ボタンをクリックします。


Windows95/98 の場合



クリックして  
ダブルクリックし

クリックします

WindowsNT4.0 の場合



クリックして  
ダブルクリックし

クリックします




ポイント

上に掲載している画面は、参考例です。プリンタが接続されているコンピュータまたはサーバがプリンタの名称を変更している場合があります。ネットワーク管理者にご確認ください。

- 5 **次へ** ボタンをクリックします。

Windows95/98 の場合



クリックします

WindowsNT4.0 の場合




クリックします



ポイント

以下の画面が表示された場合は、**次へ** ボタンをクリックします。



クリックします

6

この後は、画面に表示される指示に従ってセットアップします。  
「プリンタドライバのインストール」の手順と多少異なりますが、以下の  
ページの手順を参考にしてください。

Windows95/98 の場合： 10 ページ **9** へ

WindowsNT4.0 の場合： 11 ページ **12** へ

Win

## スクリーンフォントのインストール

本機は標準で和文 2 フォント、欧文 136 フォント (Windows95/98) を搭載しています。プリンタドライバをインストールすることですべてのフォントをご利用いただけますが、画面上の表示と印刷結果を同じにするためにご利用のコンピュータにフォントをインストールすることをお勧めします。



ポイント

スクリーンフォントをインストールしない場合、画面上では、すでにシステムにインストールされているフォントの中から類似したフォントが割り当てられ表示されます。したがって、画面の表示と印刷結果が異なることになります。

本機でサポートするフォントには、「TrueType フォント」と「PostScript フォント」の 2 種類があります。

☞ 本書「フォントサンプル」92 ページ

TrueType フォント	<p>PostScript プリンタ以外でも出力可能なアウトラインフォントです。本機では標準で 19 書体の TrueType フォントを搭載しています。</p> <p>以下のページを参照して TrueType フォントをインストールしてください。</p> <p>☞ 本書「TrueType スクリーンフォントのインストール」17 ページ</p>
PostScript (Type 1) フォント	<p>PostScript プリンタで出力可能なアウトラインフォントです。本機は標準で 119 書体の PostScript フォントを搭載しています (WindowsNT は 43 書体のみ使用可)。Windows95 の場合、Adobe® Type Manager® を使用することで PostScript プリンタ以外でも出力することが可能になります。</p> <p>以下のページを参照して PostScript スクリーンフォントをインストールしてください。</p> <p>☞ 本書「PostScript スクリーンフォントのインストール (Windows95/98)」18 ページ</p>


## TrueTypeスクリーンフォントのインストール

- 1 コンピュータに PostScript3 Utility CD-ROM をセットします。
- 2 Windows の **スタート** ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせて、[ コントロールパネル ] をクリックします。
- 3 [ フォント ] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [ ファイル ] メニューの [ 新しいフォントのインストール ] をクリックします。



クリックします


- 5 PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブを [ ドライブ ] のリストボックスから選択し、[ フォルダ ] の一覧から [ Ps3\_fnts ] フォルダ内の [ Pc\_tt ] フォルダをダブルクリックします。



ダブルクリックします

クリックして選択し

- 6 **すべて選択** ボタンをクリックし、**OK** ボタンをクリックします。これで TrueType スクリーンフォントのインストールは終了です。



クリックし  
クリックします

## PostScriptスクリーンフォントのインストール (Windows95/98<sup>\*1</sup>)

PostScript のスクリーンフォントをインストールするためには、Adobe Type Manager が必要です。スクリーンフォントをインストールしなくても PostScript フォントはご利用いただけますが、画面上の表示が実際のフォントと異なります。

<sup>\*1</sup> Adobe Type ManagerはWindows98にもインストールしてお使いいただけますが、動作保証はされていません。(1999年9月現在)



ポイント


Adobe Type Manager をご利用いただくことで、PostScript プリンタ以外でも PostScript フォントを印刷できるようになります。詳細は Adobe Type Manager の取扱説明書を参照してください。

### Adobe Type Managerをインストールする

以下の方法で専用のインストーラを起動して、Adobe Type Manager をインストールしてください。

- 1 コンピュータの電源をオンにして Windows を起動します。
- 2 PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。
- 3 Windows の **スタート** ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 4 セットしたドライブ名と、セットアッププログラムの実行コマンドを半角文字で入力し、**OK** ボタンをクリックします。  
Dドライブの場合  
D:¥JAPANESE¥WIN95¥ATM32J¥INSTALL.EXE


- 5 **組み込み** ボタンをクリックします。  
[アウトラインファイルをコピーするディレクトリ]と[メトリックファイルをコピーするディレクトリ]は、通常変更する必要はありません。



クリックします



## 6 再起動 ボタンをクリックします。



Win


クリックします

## Adobe Type Managerにフォントを登録する

以下の手順で、Adobe Type Manager にフォントを登録してください。

- 1 PostScript3 Utility CD-ROMをコンピュータにセットします。
- 2 Adobe Type Manager のコントロールパネルを起動します。  
Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] - [Adobe] にカーソルを合わせ、[ATM コントロールパネル] をクリックします。

## 3 追加 ボタンをクリックします。




クリックします

## 4 [ディレクトリ] の一覧から PostScript3 Utility CD-ROM 内の [Ps3\_fonts]-[Pc\_type1] フォルダを開きます。



ダブルクリックして開きます

**5** [使用できるフォント]の一覧から、インストールするフォントを選択し、**追加**ボタンをクリックします。  
これでPostScript スクリーンフォントのインストールは終了です。



クリックして選択し

クリックします



# 印刷の手順

Win

ここでは、Windows アプリケーションソフトでの、基本的な印刷手順について説明します。印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



ポイント

プリンタドライバはインストールされていますか。インストールしていない場合は、以下のページを参照してプリンタドライバをインストールしてください。

本書「Windows でのセットアップ」6 ページ

ここでは、Windows95/98/NT4.0に添付の「ワードパッド」を例に説明します。


1

「ワードパッド」を起動し、印刷データを作成します。

Windows の **スタート** ボタンをクリックし、[プログラム] - [アクセサリ]にカーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックします。

2

[ファイル]メニューをクリックし、[印刷]をクリックします。



クリックしてから

クリックします

3

お使いのプリンタが選択されていることを確認し、**プロパティ** ボタンをクリックします。

プリンタドライバを設定する必要がある場合は、**OK** ボタンをクリックして印刷を実行します。



確認して

クリックします

- 4** 各項目を設定して **OK** ボタンをクリックします。  
 各項目の詳細については、以下のページを参照してください。  
 本書「プリンタドライバの設定項目について (Windows95/98)」  
 23 ページ

Windows95/98 の場合



設定して

クリックします

WindowsNT4.0 の場合



設定して

クリックします



ポイント

- WindowsNT4.0の設定項目については、プリンタドライバのダイアログを開いて、ヘルプを参照してください。
- [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと合わせてください。

- 5** **OK** ボタンをクリックします。  
 印刷データがプリンタに送られ  
 印刷が始まります。



クリックします



## プリンタドライバの設定項目について(Windows95/98)

ここでは、Windows95/98用のプリンタドライバの設定項目について説明します。

Win



ポイント


WindowsNT4.0の設定項目については、プリンタドライバのダイアログを開いて、ヘルプを参照してください。

### [用紙]ダイアログ


いくつかの設定項目は、[プリンタ]フォルダから設定画面を開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

お使いのプリンタの機種名をクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。



アプリケーションソフトから開いた場合



[プリンタ]フォルダから開いた場合

### 用紙サイズ

作成した印刷データの用紙サイズをクリックして選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーを左右に移動させて表示させます。



ポイント

[給紙方法]の設定によっては、選択できる用紙サイズが異なります。

### レイアウト

連続したデータを1枚の用紙に2/4/6/9/16ページいずれかの単位で割り付けて印刷することができます。

## 印刷の向き

印刷データを用紙に対して[縦]または[横]どちらの向きで印刷するか選択します。[横]を選択すると[回転]のチェックボックスが有効になります。[回転]をクリックすると横向きにした印刷データをさらに180度回転させて印刷します。



ポイント

印刷の向きは、用紙をセットした向きではありません。

## 給紙方法

給紙装置を選択します。オプションの用紙カセットはオプションの設定をしないと選択できません。

本書「[デバイスオプション] ダイアログ」28 ページ



ポイント

- [用紙トレイ] はセットした用紙サイズを自動的に検知できませんので、必ず操作パネルで設定してください。
- [自動選択トレイ] を選択すると、[用紙サイズ] で設定した用紙がセットされている給紙装置を検索し給紙します。
- 指定された用紙がセットされていない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生します。

## 部数

印刷する枚数を設定します。直接入力するか をクリックして設定してください。

## ユーザー定義

[用紙サイズ] からユーザー定義サイズを選択すると、[ユーザー定義] ボタンがクリックできるようになります。ボタンをクリックして以下の画面を表示させ、カスタム用紙サイズを定義できます。



[用紙] ダイアログの[用紙サイズ]に表示する名称を、[用紙名]に入力します。[単位]を選択してから、「幅」と[長さ]のボックスに数値を直接入力するか、 ボタンをクリックして設定してください。用紙を横置きする場合は[横置き]をクリックしてチェックマークを付けます。

## 余白の編集


用紙サイズをユーザー定義する場合は、用紙の余白を設定できます。また、[ プリント ] フォルダからプリンタドライバの設定画面を開くと、既存の用紙サイズに対して印刷する際の余白の設定ができます。数値を直接入力するか、ボタンをクリックして設定してください。



## 詳細設定



アプリケーションソフトから開いた場合



[ プリント ] フォルダから開いた場合

用紙の種類 : 用紙の種類を選択します。

普通紙	普通紙、再生紙などに印刷する場合に選択します。
厚紙	厚紙 ( 105 ~ 220g/m <sup>2</sup> ) を使用する場合に選択します。
OHP シート	OHP シートに印刷する場合に選択します。



ポイント

用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質が劣化する場合があります。

排出方法 : 使用する排紙装置を選択します。

境界線を印刷 : レイアウトで2up以上を選択して印刷する際に、境界線を描くかどうか設定します。

## [ グラフィックス ] ダイアログ



## 解像度

\*1 dpi :  
1 インチあたりの  
印刷ドット数  
(dots per inch)。印  
刷の細密度を表  
す単位。

本機で使用する印刷解像度は600dpi\*1です。



斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するEPSON独自の「RIT」機能を使用することによって1200dpi相当の印刷品質で印刷します。  
本書「[ デバイスオプション ] ダイアログ」28 ページ

## ハーフトーン

ハーフトーンスクリーンで使用するパターンの角度やインチあたりの線数を設定します。写真や詳細なイメージを印刷していて縞が発生する場合に調整してください。

**プリンタの設定を使う** : 本機に対して最適な数値に設定してあります。通常はこちらの設定をご利用ください。

**下の設定を使う** : ラジオボタンをチェックしてから [ スクリーン線数 ] と [ スクリーン角度 ] に数値を入力します。ハーフトーンについての知識をお持ちの方以外は、[ プリンタの設定を使う ] で印刷されることをお勧めします。



アプリケーションソフトによっては、ここでの設定が有効にならない場合があります。



## その他

印刷データをネガティブイメージ、ミラーイメージで印刷することができます。

ネガティブイメージ : RGBの補色または白黒を反転させたイメージで印刷します。

ミラーイメージ印刷 : 印刷データを水平方向に反転させた(鏡に映した)イメージで印刷します。

## 拡大/縮小

25% ~ 400%の範囲で拡大または縮小印刷できます。数値を直接入力するか、ボタンをクリックして設定してください。

## [ デバイスオプション ] ダイアログ



ポイント

いくつかの設定項目は、[ プリンタ ] フォルダから設定画面を開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

Windows の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

お使いのプリンタの機種名をクリックし、[ ファイル ] メニューの [ プロパティ ] をクリックします。



アプリケーションソフトから開いた場合



[ プリンタ ] フォルダから開いた場合

### 利用可能なプリンタメモリ( KB )

印刷処理に使用できるメモリ量です。通常は設定を変更しないでください。

### 利用可能なフォントキャッシュ( KB )

[ TrueType フォントの送信方法 ] で [ ビットマップ ] を選択した場合、フォントキャッシュ量を増やすと印刷速度を向上させることができます。通常は自動的に最適な値に設定されていますので変更しないでください。

## プリンタの機能

お使いいただくプリンタ固有の機能を設定します。[ プリンタの機能 ] リストから設定する機能をクリックして選択し、[ 設定の変更 ] リストから設定値を選択します。

機能	設定
Coloration	<p>カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択できます。</p> <p>Color : カラーで印刷します。</p> <p>Mono : モノクロ（白黒）で印刷します。</p> <p>TrueColor : 約 1670 万色で印刷します。</p>
スクリーン	<p>階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを優先するかを選択できます。設定は [ Coloration ] を [ TrueColor ] に設定した場合に有効になります。</p> <p>階調優先 : 写真などの連続調画像を正確な色で出力する場合に選択します。</p> <p>解像度優先 : 文字やラインアートをくっきり出力したい場合に選択します。</p>
ハーフトーン	<p>ハーフトーンの処理方法を、[ 自動 ] [ アドビブリリアントスクリーン ] [ アドビデフォルトハーフトーン ]の中から選択できます。ハーフトーンの指定ができるアプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフトの設定が優先され、ここでの設定が有効にならない場合があります。</p> <p>自動 : 自動処理します。</p> <p>アドビブリリアントスクリーン : Adobe社の高度なハーフトーンスクリーン技術を利用します。</p> <p>アドビデフォルトスクリーン : Adobe社の標準ハーフトーンスクリーン技術を利用します。</p>
モノクロ印刷モード	<p>モノクロ印刷時の処理方法を選択できます。</p> <p>プリンタの初期設定 : プリンタの操作パネルでの設定を優先します。</p> <p>品質優先 : 印刷品質を優先します。</p> <p>速度優先 : 印刷速度を優先します。</p>
CMYKシミュレーション	<p>CMYK印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選択できます。CMYKシミュレーションを行う場合は、[ スクリーン ] を [ 階調優先 ] に設定してください。</p> <p>なし : シミュレーションしません。</p> <p>DIC : 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色</p> <p>Euroscale : ヨーロッパの印刷色</p> <p>SWOP : SWOP™ 出版印刷色</p>

\*1 非可逆圧縮：  
データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、元のデータ状態に戻さないのので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。

機能	設定
RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するEPSON独自の輪郭補正機能を使用するか [ On ] しないか [ Off ] を選択できます。
トナーセーブ	文字の輪郭はそのままに黒べた部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をする場合など印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。トナーセーブの [ On ] [ Off ] を選択できます。
Image Protect	カラー印刷でメモリが不足する場合に、 <u>非可逆圧縮</u> <sup>*1</sup> を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。 Off : 非可逆圧縮を行う。 On : 可逆圧縮を行う。
Separations	CMYK 印刷する場合に、分版して印刷できます。分版する場合は、色を選択します。



ポイント

RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は、RIT 機能を使用しないでください。

## 追加オプション

増設カセットやメモリなどのオプションを装着している場合に、設定が必要です。[ 追加オプション ] リストから装着したオプションをクリックして選択し、[ 設定の変更 ] のリストから装着の状況を選択します。

## [ PostScript ]ダイアログ

Win



ポイント

いくつかの設定項目は、[ プリンタ ]フォルダから設定画面を開かないと設定できません。以下の手順に従ってください。

Windows の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

お使いのプリンタの機種名をクリックし、[ ファイル ] メニューの [ プロパティ ] をクリックします。



アプリケーションソフトから開いた場合



[ プリンタ ] フォルダから開いた場合

### PostScript出力形式

PostScript ファイルのフォーマットを指定します。

PostScript (印刷処理 : 通常はこのフォーマットを使用してください。  
が速くなるよう最適化)

PostScript (エラーが : アドビ文書構造規約 (ADSC) に準拠するファイル  
軽減するよう最適化 を作成する場合は、このフォーマットを使用してく  
-ADSC) ださい。ドキュメントの各ページが完全に独立した  
オブジェクトになります。

カプセル化された : 印刷データを単独のイメージとして出力します。  
PostScript (EPS 形式)

アーカイブ形式 : このオプションは多くのプリンタデバイス機能を無  
視するため、タイプの分からないPostScript プリン  
タで印刷するファイルとして出力する際に便利です。

## PostScriptヘッダー

プリンタが正しく印刷を行うための情報をプリンタへ送信するかどうかを設定します。通常は、[ ジョブごとにヘッダーをダウンロード ] を選択してください。ローカルプリンタをご利用の場合などに[ ヘッダーはダウンロード済みとみなす ]を選択することで印刷速度を向上させることができます。詳細は、ヘルプをご参照ください。

## PostScriptエラー情報を印刷する

PostScriptエラーが発生した場合に、エラー情報を印刷するかどうかを選択します。

## PostScriptタイムアウトの値


PostScript タイムアウト値を設定します。

**ジョブタイムアウト** : 印刷データがコンピュータから送信されてプリンタで印刷される前までの間に、印刷をキャンセルできる時間を設定します。

**タイムアウト** : 印刷を実行した後、何らかの理由でその印刷データの送信が途切れた場合、送信されて来るまで待つ時間を設定します。設定した時間を過ぎて印刷データが送信されない場合は、エラーが発生します。

## 詳細設定

データ通信プロトコルと形式を設定することができます。初期設定の状態が最適に設定された状態ですので、通常は設定を変更しないでください。各項目の詳細はヘルプをご覧ください。



**PostScript 言語レベル** : PostScript 言語レベル2または3を選択することができます。印刷に問題のある場合に、レベル2を選択すると印刷できることがあります。

**データ形式** : データをプリンタへ送信する際の形式を選択することができます。**今すぐ通信モードを設定** ボタンをクリックすると、選択したデータ形式をプリンタにすぐ認識させることができます。詳細はヘルプをご覧ください。

ドライバの機能  
(用紙レイアウト、  
ウォーターマーク)と  
互換性のないアプリ  
に対する警告を表示

: PostScriptドライバに対応していないアプリケーションソフトでは、ウォーターマークなどの印刷機能は使用できません。  
ここでは、アプリケーションソフトと互換性のないドライバの機能を使用して印刷しようとした場合に、警告表示をするかどうかを選択することができます。

Win

## [ウォーターマーク]ダイアログ



### ウォーターマークの選択

一覧の中から選択したテキストを印刷データに重ね合わせて印刷します。

### 編集 / 新規 ボタン

印刷するウォーターマークを編集または新規に作成する場合にクリックして、印刷するウォーターマークの設定ができます。



**ウォーターマークのテキスト** : 印刷するウォーターマークのテキスト、フォント、サイズ、スタイルを設定することができます。新規に作成する場合は、[テキスト]に任意のウォーターマーク名を入力してください。

**角度** : ウォーターマークが印刷される角度を設定することができます。

**位置** : ウォーターマークが印刷される位置を設定することができます。用紙の中央以外に印刷する場合は[中央からの相対位置]をクリックして、[x](横方向) [y](縦方向)の移動量を cm 単位で入力します。

**色** : 印刷色の設定ができます。



**削除**

登録したウォーターマークを削除することができます。ウォーターマークの選択一覧から削除するウォーターマークをクリックして選択し、**削除** ボタンをクリックします。

**ウォーターマークの印刷**

ウォーターマークの印刷方法を設定します。

- 最初のページのみ : 最初のページにのみウォーターマークを印刷します。
- バックグラウンド : 印刷データの背後にウォーターマークを印刷します。
- アウトライン : 選択したウォーターマークの輪郭のみを印刷します。

## [ フォント ] ダイアログ




ポイント

[ フォント ] ダイアログは [ プリンタ ] フォルダからプリンタドライバの設定画面を開いた場合のみ表示されます。以下の手順に従ってください。

Windows の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 設定 ] にカーソルを合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

お使いのプリンタの機種名をクリックし、[ ファイル ] メニューの [ プロパティ ] をクリックします。



### フォント置き換えテーブルを使用

フォント置き換えテーブルに従って、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します。 [ テーブルの編集 ] ボタンをクリックすると TrueType をどのプリンタフォントに置き換えるかを設定できます。



上部の一覧から設定する TrueType フォントを選択し、[ 置き換えるプリンタフォント ] のリストボックスからプリンタフォントを選択します。[ 送信形式 Type 42 ] を選択すると、プリンタに搭載されていない TrueType フォントを Type 42 フォントとして送信し、使用している TrueType フォントに最も近い形で印刷することができます。

### 常にプリンタのフォントを使用

すべてのTrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します。印刷速度は向上しますが、画面上の表示と印刷結果が異なることがあります。

### 常にTrueTypeフォントを使用


TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えません。TrueTypeフォント情報をすべてプリンタに送信するため印刷速度が低下します。

### 今すぐソフトフォント認識

ボタンをクリックすると、ドライバが正確に印刷できるようにインストールされているPostScriptフォントを確認します。

### フォントの送信方法

コンピュータからフォント情報を送信する場合の方法を設定することができます。各項目の詳細については、ヘルプを参照してください。



**TrueTypeフォントの送信方法** : TrueTypeフォントの送信方法を設定します。設定項目については、ヘルプを参照してください。

**ビットマップとアウトラインフォントの切り替え** : [ TrueTypeフォントの送信方法 ]で[ アウトライン ]を選択した場合に、ここでの設定が有効になります。設定した数値より小さいサイズのTrueTypeフォントが送信される場合に、ビットマップに置き換えて送信します。

**システムTrueTypeフォントを同名のデバイスフォントより優先** : コンピュータとプリンタの両方に同じTrueTypeフォントがある場合に、コンピュータ側のTrueTypeフォントを優先して使用するが設定することができます。

**PostScriptフォントの送信方法** : [ ネイティブ形式 ]を選択するとコンピュータのPostScriptフォントをプリンタに送信します。



# ヘルプ機能の使い方


Win

プリンタドライバのヘルプファイルにはプリンタドライバの各項目の詳細やPostScriptに関する詳細な記述が記載されています。本書と併せてヘルプファイルもお読みください。

**[?] ボタンをクリックしてから、知りたい項目の上にカーソルを移動させてもう一度クリックすると、項目の説明を表示します。**



**ヘルプ** ボタンをクリックするとPostScriptドライバのヘルプファイルが開きます。各項目の説明のほか、PostScriptに関する詳細な情報をご覧いただくことができます。





# オフセット印刷シミュレーション機能について

カラーレーザープリンタの場合、オフセット印刷シミュレーション機能を使用することにより、簡単な操作でオフセット印刷機色をシミュレーションできます。

Win

## オフセット印刷シミュレーションとは

CMYK カラーのデータを印刷する場合、このCMYK カラーを次の3つのオフセット印刷機色とカラーマッチングを行い印刷できます。

DIC	: 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色
Euroscale	: ヨーロッパの印刷色
SWOP	: SWOP™ 出版印刷色

CMYK カラーは、ほとんどの PostScript 対応アプリケーションソフト (PageMaker、QuarkXPress、Illustrator、Photoshop < CMYK モード >) で使用されているカラー指定です。この機能を使用することにより、これらのアプリケーションソフトからオフセット印刷機色を簡単に再現 (シミュレーション) することができます。



ポイント

- この機能は、EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙に印刷する場合にのみご使用になれます。上記以外の用紙を使用して印刷した場合、正しい出力結果は得られません。
- 印刷物の色は、照明の種類によって見え方が変化します。本製品のオフセットシミュレーション機能は、相関色温度5,000Kの照明下で印刷物を観測することを想定しています。
- この機能を使用するには、[ デバイスオプション ] ダイアログの [ プリンタの機能 ] で [ スクリーン ] を [ 階調優先 ] に設定してください。

## 設定と印刷の手順

印刷シミュレーションを行う場合の設定と印刷手順の概要は、次の通りです。

印刷を行うアプリケーションソフトや印刷条件により、手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。また、必要に応じて手順中表示されるそのほかの項目の設定を行ってください。

**1** Windowsの[プリンタ]フォルダまたはアプリケーションソフトからプリンタのプロパティを開きます。

**2** [デバイスオプション]ダイアログを開きます。



[プリンタ]フォルダから開いた場合

**3** [プリンタの機能]リストから[Coloration]を選択し、[設定の変更]リストから[TrueColor]を選択します。

**4** [プリンタの機能]リストから[スクリーン]を選択し、[設定の変更]リストから[階調優先]を選択します。

**5** [プリンタの機能]リストから[CMYKシミュレーション]を選択し、[設定の変更]リストからターゲットとする印刷機色のプロファイルを選択します。

印刷機色のプロファイルは、以下の4つの中から選択できます。

なし	オフセット印刷シミュレーション機能を使用しません。
DIC	大日本インキ化学工業株式会社のDIC標準色をシミュレーションするプロファイルです。
Euroscale	ヨーロッパの印刷物をシミュレーションするプロファイルです。
SWOP	SWOP™出版印刷物をシミュレーションするプロファイルです。

## 6 プリンタのプロパティを閉じて、印刷を実行します。

Win

- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上でカラーマネージメント機能の設定が行えます。  
例： PageMaker 6.5J以降、Illustrator 7.0J以降、QuarkXPress 3.3 + HELIOS ColorSync2 XTension、QuarkXPress 4.0J以降など  
ソフトウェア上でのカラーマネージメント機能を使用する場合は、必ずこの機能を「なし」に設定してください。
- この機能を使用しても、必ずしも最終出力時の印刷物と完全な色合わせが行えるわけではありません。（オフセット印刷機に特性の個体差があるため。）




# 印刷の中止方法

Win

1

プリンタの操作パネルの **印刷可** スイッチを押します。  
印刷可ランプが消灯し、印刷不可（オフライン）状態になります。

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。  
Windows のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。  
中止したい印刷データをクリックして選択し、[ プリンタ ] メニューの [ 印刷ジョブのクリア ] または [ 印刷ドキュメントの削除 ] をクリックします。



2

**シフト** スイッチと **エラー解除** スイッチを同時に押します。  
受信データが消去されます。



ポイント

**シフト** スイッチと **エラー解除** スイッチを5秒以上押し続けると、電源投入時の状態まで初期化（リセットオール）されますのでご注意ください。






# プリンタを共有するには

Windowsの標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。

Windows95/98/NT4.0のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほかのコンピュータから共有することができます。ネットワークインターフェイスカードやプリントサーバ機器を使用しないで、Windowsの標準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。

Win



プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。



ポイント

以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。

## プリントサーバの設定

プリンタを共有させるためのプリントサーバを設定するには、お使いのWindowsに応じた設定手順に従ってください。以下の説明を参照してください。

☞ ユーザーズガイド「プリンタを共有するには」

## クライアントの設定

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。

☞ 本書「ネットワークプリンタへの接続方法」13 ページ



## アプリケーション対応ファイルについて

Win

アプリケーションソフトの中には、プリンタの機能を使用するために、お使いのプリンタの「プリンタ記述ファイル」( PPD ファイル ) を必要とするものがあります。

### 対象アプリケーションソフト

以下のアプリケーションソフトから本機に印刷する場合は「プリンタ記述ファイル」( PPD ファイル ) が必要です。

- Adobe PageMaker5.0J、6.0J、6.5J
- Adobe Illustrator7.0J

### プリンタ記述ファイルとコピー先ディレクトリ

PostScript3 Utility CD-ROM内の[ Japanese ] - [ Win95 ] - 「Adobeps4」フォルダに収録されているプリンタ記述ファイル「Eplp820c.ppd」を各アプリケーションをインストールしたフォルダ内の以下のディレクトリにコピーします。

CD-ROM 収録フォルダ	アプリケーション	コピー先ディレクトリ
[ Japanese ] - [ Win95 ] - 「Adobeps4」	Adobe PageMaker5.0J、6.0J	¥ RSRC ¥ PPD4
	Adobe PageMaker6.5J	¥ RSRC ¥ Japanese ¥ PPD4
	Adobe Illustrator7.0J	¥ UTILITIES ¥ PPD

1999年9月現在

## 第3章

# Macintoshからの印刷

Mac

ここでは Macintosh からの印刷について説明します。

Macintosh でのセットアップ .....	46
印刷の手順 .....	55
プリンタドライバの設定項目について .....	57
ヘルプ機能の使い方 .....	69
オフセット印刷シミュレーション機能について ....	70
印刷の中止方法 .....	73
ファイルへの出力方法 .....	74
アプリケーション対応ファイルについて .....	76
Adobe Type Connection Utility .....	77



# Macintoshでのセットアップ

プリンタ本体の準備が整った後は、プリンタドライバをコンピュータにインストールします。



ポイント

セットアップガイド「プリンタ本体の準備」を参照して、プリンタ本体の準備を完了させてから次の作業を行ってください。

Mac

## システム条件の確認

ご使用のMacintoshのシステムを確認してください。条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できないことがあります。

(1999年9月現在)

## 動作可能コンピュータ

本プリンタは、Macintoshシリーズの以下の機種で使用できます。

Power Macintosh® シリーズ (PowerPC/PowerPC G3 CPU 搭載機種)  
全機種

Macintosh® シリーズ (68k CPU 搭載機種)  
Quadra シリーズ

PowerBook® シリーズ (PowerPC/PowerPC G3 CPU 搭載機種)  
全機種

PowerBook® シリーズ (68k CPU 搭載機種)  
PowerBook 100 を除く全機種

PowerBook® Duo シリーズ

## 接続方法

AppleTalk 接続 : 標準の 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet インターフェイスを使用します。



注意

PostScriptプリンタとしてお使いいただく場合、オプションのIEEE1394 対応I/Fカード( PRIF14 )は使用できません( FireWire接続はできません )。

## 動作可能環境

システム	: Mac OS7.6 以降のシステム (ただし、Mac OS7.6 以降に添付されている QuickDraw GX には対応していません)
メモリ容量	: Mac OS 7.6 以降 8MB 以上の RAM
ハードディスク	: 2.1MB 以上の空き容量が必要

Mac



ポイント

Mac OS 7.6以降に添付されているQuickDrawGXで本製品を使用することはできません。以下の手順でQuick DrawGXを使用停止にしてください。

caps lock キーを解除しておきます。

スペースバーを押したままにしてMacintoshを起動します。

(機能拡張マネージャが開きます。)

QuickDrawGX 拡張機能をクリックして「使用停止」にします。

(チェック印のない状態になります。)

機能拡張マネージャを閉じます。

## プリンタドライバのインストール

Macintoshに付属しているLaserWriterプリンタドライバでも本プリンタから印刷することは可能ですが、本プリンタの性能をフルに発揮するために、付属のプリンタドライバをご使用ください。



ポイント


- 付属のプリンタドライバは、日本語版 Mac OS で使用してください。海外版 Mac OS や海外版 Mac OS + Japanese Language Kit の組み合わせでは使用できません。
- ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを停止させてからインストールしてください。
- 本製品のプリンタドライバは、CD-ROM にて提供しています。CD-ROM をご利用できない場合は、ユーザーズガイドを参照してフロッピーディスクをご用意ください。

1

Macintoshを起動した後、PostScript3 Utility CD-ROMをセットします。

2

[ Japanese ] フォルダ内にある [ Adobe PS 8.5 ] フォルダをダブルクリックして開きます。



ダブルクリックして開きます




ポイント

[ Adobe PS 8.5 ] フォルダ内にある「最初にお読みください」アイコンをダブルクリックして内容をご確認ください。プリンタドライバに関する注意事項、制限事項が記載されています。


3

[ AdobePS 8.5.2J インストーラ ] アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリックします

#### 4 続行 ボタンをクリックします。




クリックします

#### 5 使用約款が表示されます。内容をご確認の上、承諾 ボタンをクリックしてください。



クリックします

#### 6 プリンタドライバに関する最新情報が表示されます。内容を確認して、続行 ボタンをクリックします。



クリックします

Mac

- 7** **インストール** ボタンをクリックします。  
プリンタドライバとその関連ファイルのインストールが開始します。




クリックします



ポイント

初めてインストールする場合は、[ 簡易インストール ] でインストールすることをお勧めします。必要なファイルだけ選択してインストールする場合は、[ カスタムインストール ] を選択してインストールしてください。

- 8** **終了** ボタンをクリックします。



クリックします

引き続き、「スクリーンフォントのインストール」を行います。次ページへお進みください。



## スクリーンフォントのインストール

本機に搭載されているフォントを使用するためには、プリンタのフォントに対応したスクリーンフォントをMacintoshにインストールする必要があります。

Mac

以下の手順に従って、スクリーンフォントをインストールしてください。

**1** Macintoshを起動した後、PostScript3 Utility CD-ROMをセットします。

**2** フォントの入っているフォルダをダブルクリックして開けます。


- 日本語フォントは、[ Japanese ]フォルダ内の[ スクリーンフォント ]フォルダに入っています。
- 欧文フォントは、[ PostScript 3 Fonts ]フォルダ内の[ Mac Type 1 ] / [ Mac TrueType ] フォルダに入っています。  
[ Mac Type 1 ] : PostScript フォント 117 書体  
[ Mac TrueType ] : TrueType フォント 19 書体

日本語フォント



ダブルクリックして開けます

欧文フォント



ダブルクリックして開けます



ポイント

欧文フォントをインストールする際、「PS3FontsInstaller」を使用することもできますが、ここではお使いになる必要なフォントだけをドラッグ&ドロップでインストールすることをお勧めします。


### 3 インストールするスクリーンフォントをMacintoshの[ システム ]フォルダにコピーします。

お使いになるフォントを[ システム ]フォルダにドラッグ&ドロップします。




本機は標準で日本語2書体、欧文136書体を搭載しています。

ポイント



### 4 OK ボタンをクリックします。



クリックします

これで[ システム ]フォルダ内の[ フォント ]フォルダにスクリーンフォントがインストールされました。

引き続き「プリンタドライバの選択」を行います。次ページへお進みください。

## プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は以下の手順でプリンタドライバを選択してください。プリンタドライバを選択しないとアプリケーションソフトから印刷できません。

- 1 プリンタの電源をオンにします。
- 2 アップルメニューから [ セクタ ] を選択して開きます。
- 3 [ AppleTalk ] の [ 使用 ] に が付いているか確認して、[ Adobe PS ] アイコンをクリックします。  
[ AppleTalk ] の [ 使用 ] が選択されていないとAdobePSプリンタドライバは使用できません。



クリックします

確認して




ポイント

Mac OS7.6以降のQuickDraw GXは使用できません。プリンタドライバアイコンが表示されない場合は、QuickDraw GXを使用停止にしてください。

本書「動作可能環境」47 ページ

- 4 AppleTalk ゾーンと使用するプリンタを選択します。



クリックして


クリックします



ポイント

- AppleTalk ゾーン、使用するプリンタが表示されない場合は、使用するプリンタまたは、コンピュータがAppleTalk ネットワークに確実に接続されていません。ご利用の環境のネットワーク管理者にご相談ください。
- ご利用のプリンタの名称が変更されている場合は、ご利用の環境のネットワーク管理者にご確認ください。
- [ AppleTalk ゾーン ] を設定していない場合は表示されません ( ゾーンを選択する必要はありません )。

- 5** **作成** ボタンをクリックします。  
自動的に PPD ファイル (プリンタ記述ファイル) を選択します。




クリックします



ポイント

- PPDファイルの選択に時間がかかる場合は、設定中に表示されるダイアログで **PPD 選択** ボタンをクリックして、お使いのプリンタ専用のプリンタ記述ファイルを選択してください。
- 次回以降 **作成** ボタンは **再設定** ボタンと表示が変わります。 **再設定** ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。新たにオプションなど装着した場合は、この画面で [オプションの構成] をクリックして、装着したオプションの設定を行ってください。



- 6** ダイアログ左上隅のクローズボックス ( ) をクリックして設定を終了します。



クリックします



# 印刷の手順

ここでは、Macintoshアプリケーションソフトでの基本的な印刷手順について説明します。

## 用紙設定の手順

Mac

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。



ポイント

- アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 用紙設定をする前に、使用するプリンタをセレクトで選択してください。

📖 本書「プリンタドライバの選択」53 ページ


1

アプリケーションソフトを起動します。

2

[ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。

アプリケーションソフトによっては、コマンド名が異なる場合があります([プリンタの設定]など)。



3

各項目を設定します。

- 表示されている設定条件であれば、改めて設定する必要はありません。
- 各項目の内容については、次のページを参照してください。

📖 本書「[用紙設定]ダイアログ」57 ページ



4

[OK] ボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。


## 印刷設定の手順

印刷する前に、印刷部数などを設定します。印刷関係の項目は以下のダイアログボックスで設定します。

Mac

1


[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。  
アプリケーションソフトによっては、コマンド名が異なる場合があります([印刷]など)。



2

各項目を設定します。

- 表示されている設定条件であれば、改めて設定する必要はありません。
- 各項目の内容については、次のページを参照してください。  
本書「[プリント]ダイアログ」60ページ



アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

3

**プリント** ボタンをクリックして、印刷を実行します。



# プリンタドライバの設定項目について

## [ 用紙設定 ] ダイアログ

[ 用紙設定 ] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。ダイアログ左上の[ 用紙設定 ]メニューから設定画面を選択すると、以下の機能が設定できます。印刷データを作成する前に設定してください。

Mac



ダイアログをメニューから切り替えます

## [ ページ属性 ] ダイアログ



### プリンタ

印刷可能なPSプリンタが複数台ある場合は、このポップアップメニューから使用するプリンタをクリックして選択します。

### 用紙

ポップアップメニューから印刷する用紙サイズを選択します。



ポイント

カスタム用紙サイズを作成して選択することができます。  
本書「[ カスタムページ設定 ] ダイアログ」59 ページ

### 方向

印刷データを用紙に対してどの方向で印刷するかアイコンをクリックして選択します。


### 倍率

25% ~ 400% の範囲で拡大または縮小して印刷できます。数値を直接入力して設定します。

### プレビューウィンドウ

設定状況をイラストで表示します。画面上をクリックすると用紙サイズと余白の情報を表示します。

## [ PostScriptオプション ]ダイアログ



### ビジュアル効果

印刷データにビジュアル効果を加えて印刷します。

- 横反転** : 印刷データを鏡に映したイメージ( 水平方向に反転させたイメージ ) で印刷します。
- 縦反転** : 印刷データを 180 度回転させて印刷します。
- パターン反転** : 白黒を反転させたイメージで印刷します。


### プリントオプション

印刷時のフォント、画像に対する機能を設定することができます。

- 代用フォント** : New York、Geneva、Monaco のフォントをそれぞれ Times、Helvetica、Courier のフォントに置き換えて高品質に印刷します。
- テキストスムージング** : 印刷データ中のビットマップフォントの輪郭を滑らかにして印刷します。
- グラフィックスムージング** : 印刷データ中の画像( ビットマップデータ )に補正をかけて高品位に印刷します。
- 精密ビットマップアライメント** : グラフィックイメージを印刷したときに起きるゆがみを補正するために、印刷データを少し縮小して印刷します。
- ダウンロード可能フォントの制限なし** : 印刷データにプリンタからダウンロードするためのスクリーンフォントを多数使用する場合にチェックします。ただし、印刷に時間がかかる場合があります。



## [ カスタムページ設定 ] ダイアログ



Mac


[ カスタムページ名 ]に名前を付けて、カスタム用紙サイズを作成できます。  
[ 単位 ]を選択してから、[ 用紙サイズ ]と[ 余白 ]の各項目に数値を入力します。

設定できる数値の許容範囲は、[ デバイスの許容範囲は以下のとおりです ]  
のメニューを切り替えて確認できます。

作成したカスタム用紙サイズは、[ ページ属性 ] ダイアログの [ 用紙 ] から  
選択できます。

## [ プリント ] ダイアログ

[ プリント ] ダイアログでは、印刷に関わる各種の設定を行います。ダイアログ左上の[ 印刷設定 ]メニューから設定画面を選択すると、プリンタの各種機能が設定できます。



### プリンタ

印刷可能なPSプリンタが複数ある場合は、このポップアップメニューから使用するプリンタをクリックして選択することができます。

### 出力先

印刷データの出力先を設定します。[ プリンタ ]を選択すると印刷データをプリンタに送り、プリンタは印刷を開始します。[ ファイル ]を選択すると、印刷データをPostScriptファイルまたはEPSファイルとして保存することができます。

📖 本書「[ ファイル保存 ] ダイアログ」65 ページ


### 印刷設定メニュー

印刷に関する各種機能の設定が実行できます。ポップアップメニューから選択してください。各設定項目については、次ページ以降をお読みください。

### 設定を保存

[ プリント ] ダイアログで設定を変更して **設定を保存** ボタンをクリックすると、設定が保存されます。

## [ 一般設定 ] ダイアログ



### 部数

印刷する部数を最大 999 部まで設定できます。直接数値を入力して設定します。


### ページ

印刷するページの範囲を設定します。

### 給紙方法

印刷する用紙がセットされた給紙装置を選択します。[ 1 枚目 ] を選択すると最初の 1 ページと残りのページ別々に給紙装置を選択できます。書類の表紙だけ別の用紙を使用する ( レターヘッドなど ) 場合にご利用ください。

## [ バックグラウンド印刷 ] ダイアログ



### 印刷方法

バックグラウンドを選択すると印刷中も Macintosh をほかの作業に使用することができます。初期設定では [ バックグラウンド ] が選択されています。

### 印刷時間


緊急を選択すると、複数の印刷データがある場合に、優先して印刷します。[ 印刷延期 ] を選択すると、印刷データをプリントキューに残したまま印刷しません。

## [ 表紙 ]ダイアログ



印刷データの名称や印刷日時などの情報を表示したページを、印刷の最初または最後に印刷できます。表紙を印刷するときは、印刷データとは別の給紙装置を選択することもできます。

## [ カラー設定 ]ダイアログ



### カラー

カラー / グレースケールの印刷方法を設定します。

**白黒** : モノクロ(白黒)で印刷します。グレースケール(階調)は再現しません。

**カラー / グレースケール** : カラー印刷やグレースケール印刷するときに選択します。


**ColorSync カラー マッチング** : ColorSyncカラーマッチングを行うときに選択します。

**PostScript カラー マッチング** : PostScriptカラーマッチングを行うときに選択します。

### プリンタプロファイル

ご利用のプリンタのプロファイルを選択します。

## [ レイアウト ]ダイアログ



Mac

### レイアウト

連続した印刷データを1枚の用紙に2、4、6、9、16ページいずれかの単位で割り付けて印刷することができます。割り付けない場合は、[ 1 ]を選択します。

### レイアウト方向

割り付け印刷を行う場合、ページを並べる順番をアイコンをクリックして選択できます。



: ページを左から右の順に並べます。




: ページを右から左の順に並べます。

### 外枠線

割り付けた印刷データの周りに枠線を描くかどうかを選択できます。ポップアップメニューから枠線の種類も選択できます。

## [ エラー設定 ]ダイアログ

Mac



PostScript エラーが発生した場合に報告するかどうか選択します。


レポートなし : PostScript エラーが発生しても報告しません。

スクリーン上に要約を表示 : PostScriptエラーが発生した場合、コンピュータのモニタスクリーンにエラーの要約を表示します。

詳細レポートの出力 : PostScriptエラーが発生した場合、エラーの詳細をプリンタで印刷します。

## [ファイル保存]ダイアログ

[出力先]を[ファイル]に設定した場合、印刷データをファイルとして保存できます。[ファイル保存]ダイアログでは、ファイルを保存する際の条件を設定できます。



### フォーマット

ファイルの保存形式を選択します。

**PostScript ジョブ** : PS ( PostScript ) ファイルとして保存します。

**EPS (ビットマップ プレビュー)** : EPSファイルとして保存します。プレビューイメージとしてビットマップ ( 72DPI ) のモノクロイメージを提供します。

**EPS ( PICT プレビュー )** : EPSファイルとして保存します。プレビューイメージとして Macintosh の画面に表示するための QuickDrawPICT フォーマットのイメージを提供します。

**EPS ( プレビューなし )** : EPSファイルとして保存します。Macintoshの画面上に表示するためのプレビューイメージを提供しません。

### PostScriptレベル

**レベル 1, 2, 3 互換** : すべての PostScript レベルと互換します。

**レベル 2 選択** : PostScript レベル 2 のプリンタとだけ互換します。レベル 1 の PS プリンタでは正常に印刷できない場合があります。

**レベル 3 選択** : PostScript レベル 3 のプリンタとだけ互換します。レベル 1、2 の PS プリンタでは正常に印刷できない場合があります。

## フォーマット

保存するファイルのデータ形式を選択できます。

アスキー : フォーマットで選択した形式のデータをアスキーコードで保存します。EPSファイルは必ずアスキーフォーマットを選択してください。

バイナリ : フォーマットで選択した形式のデータをバイナリ(2進数)で保存します。

## フォントデータ

作成するPSファイルにダウンロード可能なフォントの情報を含めることができます。作成したPSファイルをほかのPostScriptプリンタから印刷する場合などに、フォント情報を含めないと印刷データで使用した以外のフォントで印刷される場合があります。

なし : フォント情報を含めません。

すべてを含める : 印刷データに使用されているすべてのフォント情報を含みます。

標準 15 書体以外を含める : 印刷データに使用されているフォントの中で標準 15 書体以外のフォント情報のみを含みます。

PPD にない書体を含める : PPDファイルに記載されている欧文フォント以外で印刷データに使用されている欧文フォントの情報のみを含みます。和文2書体はビットマップとして保存されます。




ポイント

現在保存できるフォント情報は、欧文フォントの場合だけです。和文フォントの情報は保存できません。



## [ プリント固有機能 ] ダイアログ

[ プリント固有機能 ] ダイアログでは、プリント固有の機能についての設定ができます。



機能	設定
用紙種類	<p>用紙の種類を選択します。</p> <p>普通紙 : 普通紙、再生紙などに印刷する場合に選択します。</p> <p>厚紙 : 厚紙( 105 ~ 220g/m<sup>2</sup> )を使用する場合に選択します。</p> <p>OHP シート : OHP シートに印刷する場合に選択します。</p>
排紙	<p>使用する排紙装置名を選択してください。</p>
Coloration	<p>カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択できます。</p> <p>Color : カラーで印刷します。</p> <p>Mono : モノクロ( 白黒 )で印刷します。</p> <p>TrueColor : 約 1670 万色で印刷します。</p>
スクリーン	<p>階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることが優先するかを選択できます。設定は [ Coloration ] を [ TrueColor ] に設定した場合に有効になります。</p> <p>階調優先 : 写真などの連続調画像を正確な色で出力する場合に選択します。</p> <p>解像度優先 : 文字やラインアートをくっきり出力したい場合に選択します。</p>

Mac

機能	設定
ハーフトーン	<p>ハーフトーンの処理方法を、[ 自動 ] [ アドビブリリアントスクリーン ] [ アドビデフォルトハーフトーン ]の中から選択できます。ハーフトーンの指定ができるアプリケーションソフトによっては、アプリケーションの設定が優先され、ここでの設定が有効にならない場合があります。</p> <p>自動 : ハーフトーンはプリンタが自動処理します。</p> <p>アドビブリリアントスクリーン : Adobe社の高度なハーフトーンスクリーン技術を利用します。</p> <p>アドビデフォルトスクリーン : Adobe社の標準ハーフトーンスクリーン技術を利用します。</p>
モノクロ印刷モード	<p>モノクロ印刷時の処理方法を選択できます。</p> <p>プリンタの初期設定 : プリンタの操作パネルでの設定を優先します。</p> <p>品質優先 : 印刷品質を優先します。</p> <p>速度優先 : 印刷速度を優先します。</p>
CMYKシミュレーション	<p>CMYK印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選択できます。CMYKシミュレーションを行う場合は、[ スクリーン ]を[ 階調優先 ]に設定してください。</p> <p>なし : シミュレーションしません。</p> <p>DIC : 大日本インキ化学工業株式会社のDIC標準色</p> <p>Euroscale : ヨーロッパの印刷色</p> <p>SWOP : SWOP™ 出版印刷色</p>
RIT	<p>斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するEPSON独自の輪郭補正機能を使用するか[ On ] しないか[ Off ]を選択できます。</p>
トナーセーブ	<p>文字の輪郭はそのままに黒べた部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をする場合など印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。トナーセーブの[ On ] [ Off ]を選択できます。</p>
Image Protect	<p>カラー印刷でメモリが不足する場合に、<u>非可逆圧縮</u>*1を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。</p> <p>Off : 非可逆圧縮を行う。</p> <p>On : 可逆圧縮を行う。</p>
Separations	<p>CMYK印刷する場合に、分版して印刷できます。分版する場合は、色を選択します。</p>

\*1 非可逆圧縮 : データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるように効率よくデータを圧縮できますが、元のデータ状態に戻さないで解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。



ポイント

RIT機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は、RIT機能を使用しないでください。




# ヘルプ機能の使い方

プリンタドライバの各項目のヘルプ情報を見るには、バルーンヘルプを使用してください。本書と併せてバルーンヘルプをご利用ください。

画面上部のメニューバーにある[ ヘルプ ]メニューから[ バルーン表示 ]をクリックして選択すると、バルーンヘルプが表示されるようになります。

Mac



バルーンヘルプを消すときは、メニューから[ バルーンを消す ]を選択してください。



ポイント

[ ヘルプ ]メニューの位置と表示は、MacOS のバージョンによって異なります。ヘルプについては、Macintosh の取扱説明書を参照してください。



## オフセット印刷シミュレーション機能について

カラーレーザープリンタの場合、オフセット印刷シミュレーション機能を使用することにより、簡単な操作でオフセット印刷機色をシミュレーションできます。

Mac

### オフセット印刷シミュレーションとは

CMYK カラーのデータを印刷する場合、このCMYK カラーを次の3つのオフセット印刷機色とカラーマッチングを行い印刷できます。

DIC	: 大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色
Euroscale	: ヨーロッパの印刷色
SWOP	: SWOP™ 出版印刷色

CMYK カラーは、ほとんどの PostScript 対応アプリケーションソフト (PageMaker、QuarkXPress、Illustrator、Photoshop < CMYK モード > ) で使用されているカラー指定です。この機能を使用することにより、これらのアプリケーションソフトからオフセット印刷機色を簡単に再現 (シミュレーション) することができます。



ポイント

- この機能は、EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙に印刷する場合にのみご使用になれます。上記以外の用紙を使用して印刷した場合、正しい出力結果は得られません。
- 印刷物の色は、照明の種類によって見え方が変化します。本製品のオフセットシミュレーション機能は、相関色温度5,000Kの照明下で印刷物を観測することを想定しています。
- この機能を使用するには、[ プリント ] ダイアログの [ プリンタ固有機能 ] ダイアログで [ スクリーン ] を [ 階調優先 ] に設定してください。

## 設定と印刷の手順

印刷シミュレーションを行う場合の設定と印刷手順の概要は、次の通りです。

印刷を行うアプリケーションソフトや印刷条件により、手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。また、必要に応じて手順中に表示されるそのほかの項目の設定を行ってください。

Mac

- 1 セレクタでお使いのプリンタを選択します。  
本書「プリンタドライバの選択」53 ページ
- 2 印刷するデータを作成します。
- 3 [プリント] ダイアログを開きます。  
本書「印刷設定の手順」56 ページ

- 4 [プリント] ダイアログの[印刷設定]メニューから[カラー設定]を選択し、[カラー]の項目で[カラー/グレースケール]を選択します。



選択して


選択します



ポイント

[ColorSync カラーマッチング] または [PostScript カラーマッチング] が選択されていると、オフセット印刷機色を正しく再現（シミュレーション）できません。必ず [カラー/グレースケール] を選択してください。

- 5 [プリント] ダイアログの[印刷設定]メニューから[プリンタ固有機能]を選択します。



選択します

- 6 [Coloration] の項目で、[TrueColor] を選択します。
- 7 [スクリーン] の項目で、[階調優先] を選択します。

## 8 [ CMYKシミュレーション ] の項目で、ターゲットとする印刷機色のプロファイルを選択します。

印刷機色のプロファイルは、以下の4つの中から選択できます。

なし	オフセット印刷シミュレーション機能を使用しません。
DIC	大日本インキ化学工業株式会社のDIC標準色をシミュレーションするプロファイルです。
Euroscale	ヨーロッパの印刷物をシミュレーションするプロファイルです。
SWOP	SWOP™出版印刷物をシミュレーションするプロファイルです。

## 9 [ プリント ] をクリックして印刷を実行します。


- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上でカラーマネージメント機能の設定が行えます。  
例： PageMaker 6.5J以降、Illustrator 7.0J以降、QuarkXPress 3.3 + HELIOS ColorSync2 XTension、QuarkXPress 4.0J 以降など  
ソフトウェア上でカラーマネージメント機能を使用する場合は、必ずこの機能を [ なし ] に設定してください。
- この機能を使用しても、必ずしも最終出力時の印刷物と完全な色合わせが行えるわけではありません。(オフセット印刷機に特性の個体差があるため。)



# 印刷の中止方法

1

プリンタの操作パネルの **印刷可** スイッチを押します。  
印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド (  ) キーを押しながらピリオド ( . ) キーを押して、印刷を中止します。

Mac

2

**シフト** スイッチと **エラー解除** スイッチを同時に押します。  
受信データが消去されます。



**シフト** スイッチと **エラー解除** スイッチを5秒以上押し続けると、電源投入時の状態まで初期化 (リセットオール) されますのでご注意ください。



# ファイルへの出力方法

Adobe PS ドライバを使用すると、印刷データを PS ( PostScript ) ファイルまたは EPS ファイルとして保存することができます。

Mac



ポイント

- Downloaderを使ってPSファイルをプリンタへダウンロードすることで印刷できます。
- PS ( PostScript ) ファイルに保存しておくことで、印刷データを作成したアプリケーションソフトを使用することなく PostScript プリンタから印刷することが可能です。また Adobe® Acrobat® Distiller というアプリケーションソフトから PDF ファイルを生成することもできます。
- EPS ファイルに保存することで、作成した印刷データを他のアプリケーションソフトで作成したデータに EPS ファイルとして組み込むことが可能です。


## ファイルへの出力

1

[ ファイル ] メニューから [ プリント ] (または [ 印刷 ]) を選択します。

2


保存する範囲を設定して、[ 出力先 ] メニューから [ ファイル ] を選択します。



選択します  
保存するページ範囲を設定して

3

[ 印刷設定 ] メニューのポップアップメニューから [ ファイル保存 ] をクリックします。




クリックします

4

各項目を設定し、[ 保存 ] ボタンをクリックします。

各項目の詳細は、以下のページを参照してください。

本書「[ ファイル保存 ] ダイアログ」65 ページ




設定して

クリックします




- 5 保存先のフォルダを選択し、ファイル名を入力して、**保存** ボタンをクリックします。



Mac


## ファイルのダウンロード

添付の PostScript3 Utility CD-ROM 内の [ Downloader ] フォルダに、PS ファイルをプリンタへダウンロードするユーティリティソフト「Downloader」が収められています。この Downloader を、お使いの Macintosh のハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。



Downloader を起動して PS ファイルをプリンタにダウンロードすることもできますが、以下の手順で簡単に PS ファイルをダウンロードすることができます。

- 1 アップルメニューから [ セレクタ ] を選択して開き、プリンタを選択します。  
本書「プリンタドライバの選択」53 ページ
- 2 PS ファイルを Downloader アイコンにドラッグ&ドロップします。  
Downloader は、[ セレクタ ] で選択したプリンタへ PS ファイルを自動的にダウンロードして印刷します。





# アプリケーション対応ファイルについて

アプリケーションソフトの中には、プリンタの機能を使用するために、個々の「プリンタ記述ファイル」(PPD ファイル / PDF ファイル) を必要とするものがあります。

## Mac

### 対象アプリケーションソフト

以下のアプリケーションソフトから本機に印刷する場合は「プリンタ記述ファイル」(PPD ファイル / PDF ファイル) が必要です。

- Deneba Canvas3.XJ

### プリンタ記述ファイルとコピー先フォルダ

PostScript3 Utility CD-ROM 内の [ Japanese ] - [ Adobe PS 8.5 ] - 「AdobePS 8.5.2J」 - 「プリンタ記述ファイル」フォルダに収録されているプリンタ記述ファイル「EPSON LP-8200CPD」を、アプリケーションをインストールしたフォルダ内の以下のフォルダにコピーします。

CD-ROM 収録フォルダ	アプリケーション	コピー先フォルダ
[ Japanese ] - [ Adobe PS 8.5 ] - [ AdobePS 8.5.2J ] - [ プリンタ記述ファイル ]	Deneba Canvas 3.XJ	Canvasがインストールされているフォルダ内の[ PPD ]フォルダ

その他のアプリケーションについては、本機に添付のプリンタドライバをご利用の Macintosh にインストールすることでご使用いただけます。



# Adobe Type Connection Utility

Adobe® Type Connection は、ご利用の Macintosh にインストールされている和文TrueTypeフォントをプリンタが標準搭載している平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷することのできるユーティリティです。平成角ゴシックまたは平成明朝に置き換えて印刷することにより印刷速度が向上します。


Mac



ポイント

ユーティリティを使用して置き換えられたフォントは、画面上の表示と印刷結果が異なります。

添付のPostScript3 Utility CD-ROMの[ Japanese ]フォルダ内に、[ ATCx ] フォルダがあります。このフォルダ内にある「ATCx Utility」を、お使いの Macintosh のハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。



ポイント

- Adobe Type Connection を起動する前に、使用するプリンタが[ セレクタ ] で選択されているか確認してください。
- Adobe Type Connection を使用するときは、操作パネルの[ プリンタモードメニュー ] で [ PS3 ] を選択してください。  
本書「プリンタモードメニュー」81 ページ
- プリンタの電源をオフにするとここでの設定は無効になります。以下の設定は印刷前に行ってください。ただし、オプションのハードディスクユニットが増設されている場合は、プリンタの電源をオフにしても設定は有効なまま残ります。



ハードディスクへコピーした [ ATCx Utility ] アイコンをダブルクリックします。



↑  
ダブルクリックします

- 2** **接続** ボタンをクリックします。  
Adobe Type Connectionが現在の  
プリンタの状態を調査します。




クリックします




ポイント

- プリンタ名が変更されている場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。
- 右記のダイアログが表示された場合は、プリンタの電源がオンになっているか、プリンタが印刷可能な状態が確認してください。




- 3** 「Adobe Type Connection Technology 使用可能」の  
チェックボックスを確認して  
チェックされていない場合は、  
クリックしてチェックします。




クリックします

- 4** 「選択されているフォント」の一  
覧から平成角ゴシック、平成明  
朝に置き換えるフォントを選択  
します。  
の付いているフォントが置き  
換えるフォントです。



選択します

- 5** **設定** ボタンをクリックします。  
Adobe Type Connectionの設定  
がプリンタに送信されます。



クリックします

- 6** [ファイル] メニューの [ 終了 ] をクリックします。  
Adobe Connection が終了します。

## 第4章

# 操作パネルについて

ここでは操作パネルの設定方法について説明します。

操作パネルの追加機能 ..... 80



## 操作パネルの追加機能

ここでは、PostScriptプリンタとしてご利用の際に表示される項目と設定について説明します。



ポイント

設定方法やPostScript関係以外の設定項目など、操作パネルについての詳細はユーザーズガイドを参照してください。

### 操作パネルでの設定変更の注意事項

下記のメニューは、プリンタの持つ機能を実行するためのものです。設定値は変更できません。

	設定メニュー	設定項目
特定の処理を行うための項目	テストインサツメニュー	PS3 ステータスシート PS3 フォントサンプル

### ワンタッチ設定モード2に追加される項目

ワンタッチ設定モード2には、以下のプリンタモードに[ PS3 ]が追加されます。設定方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

スイッチ（割り当てられている設定項目）	設定値
<span>設定メニュー</span> スイッチ（プリンタモード）	ジドウ ESC/PS ESC/P ESC/Page PS3

### 階層設定モードに追加される項目

#### テストインサツメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	PS3 ステータスシート	PostScript3 プリンタとして使用する場合は、現在の設定一覧(ステータスシート)を印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 <span>設定実行</span> スイッチを押して実行します。
設定項目	PS3 フォントサンプル	PostScript3 プリンタとして利用できるフォントのリストを印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 <span>設定実行</span> スイッチを押して実行します。

## プリンタモードメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレル	インターフェイスごとにプリンタが動作するモード(エミュレーション)を設定します。パラレルインターフェイス、Ethernet インターフェイス、そしてオプションのインターフェイスに分けて、プリンタモードを設定します。 (オプションは、オプションのインターフェイスカード装着時のみ設定可能)
	ネットワーク	
	オプション	
設定値	ジドウ (初期設定)	受信したコマンドに合わせて、自動的にプリンタモードを選択します。通常は、この設定で使用してください。PostScript3 も、自動選択の対象となります。
	PS3	PostScript3 モードになります。PostScript3 プリンタとしてのみ使用する場合に設定します。



注意

- オプションのインターフェイスカード「PRIFNW1S/PRIFNW2S」を装着して、[テストインサツメニュー]で[オプションI/F ジョウホウ]を印刷する場合は、[ジドウ]を選択してください。
- 以下の場合は、[PS3]を選択してください。
  - \* Adobe Type Connection Utility を使用する場合
  - \* 市販のフォントをインストールする場合

## PSカンキョウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	PS エラーシート	PostScript エラー発生時に、エラー状態を記載したシートを印刷するかしないかを選択します。
設定値	OFF (初期設定)	PostScript エラー発生時にエラーシートを印刷しません。
	ON	PostScript エラー発生時にエラーシートを印刷します。

設定項目	COLORATION	PostScriptでのカラー印刷モードやハーフトーンの処理方法を選択します。
設定値	COLOR (初期設定)	カラー印刷を行います。
	MONO	モノクロ印刷を行います。ハーフトーン処理は行いません。
	TrueCol.	約 160 万色の TrueColor 印刷を行います。

設定項目	IMAGE PROTECT	カラー印刷でメモリが不足する場合に、 <u>非可逆圧縮</u> <sup>*1</sup> を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。
設定値	ON	可逆圧縮を行う。
	OFF (初期設定)	非可逆圧縮を行う。

\*1 非可逆圧縮：  
データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、元のデータ状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。





## 第5章

### 困ったときは

PostScript関連のエラーメッセージと、印刷しないときの対処方法について説明します。PostScript関連以外のトラブルの対処方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

エラーメッセージ .....	84
印刷しない ( Windows ) .....	85
印刷しない ( Macintosh ) .....	86
その他のトラブル .....	88



## エラーメッセージ

PostScriptプリンタとしてお使いの場合は、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。そのほかのメッセージについては、ユーザーズガイドを参照してください。

表示	説明・処置
Invalid PS3	PostScript3 モジュールが正しく認識されません。 一旦電源をオフ/オンして再度本メッセージが表示される場合は、保守契約店（保守契約をされている場合） お買い求めいただいた販売店、またはエプソンフィールドセンターへご連絡ください。 フィールドセンターへのご相談先は、裏表紙に記載されています。
PS3 Hard Disk full	ハードディスクユニットの容量が限界値に達し、市販フォントをインストールできませんでした。 メッセージを消すためには、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1) <b>エラー解除</b> スイッチを押します。 (2) リセットを行います。 新しい市販フォントをインストールしたい場合は、ハードディスクユニットから使用しないフォントを削除して、インストールしてください。 市販フォントのインストール方法や削除方法については、フォントに添付されている取扱説明書を参照してください。



# 印刷しない (Windows)



ポイント

ここでは、PostScript 関連のトラブルの対処方法について説明しています。そのほかのトラブルの対処方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

## プリンタドライバが選択されていない



チェック

使用するPostScript プリンタドライバが正しくインストールされていますか？

使用するPostScript プリンタドライバが、コントロールパネルやアプリケーションで、通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。

Windows の **スタート** ボタンをクリックし、カーソルを [ 設定 ] に合わせ、[ プリンタ ] をクリックします。

使用するPostScript プリンタドライバを選択し [ ファイル ] メニューをクリックします。

[ 通常使うプリンタに設定 ] にチェックマークが付いているか確認します。付いていない場合は、クリックしてチェックマークを付けます。

## プリンタが動作しない



チェック

[ プリント ] ダイアログで [ ファイルへ出力 ] にチェックマークが付いていませんか？

[ ファイルへ出力 ] にチェックマークが付いていると、プリンタへ出力しないでファイルとして書き出されます。クリックしてチェックマークを外してください。



# 印刷しない (Macintosh)



ポイント

ここでは、PostScript 関連のトラブルの対処方法について説明しています。そのほかのトラブルの対処方法については、ユーザーズガイドを参照してください。

## セレクトでプリンタドライバが選択されていない



正しいプリンタドライバが選択されていません。セレクトで Adobe PS アイコンが選択されているか、また印刷に使用する PostScript プリンタが選択されているか確認してください。

Adobe PS プリンタドライバを選択してください。

☞ 本書「プリンタドライバの選択」53 ページ

## 使用するプリンタドライバがセレクトに表示されない



QuickDraw GX を使用していませんか？

本プリンタドライバは、QuickDraw GX に対応していません。QuickDraw GX を使用停止にしてください。

☞ 本書「動作可能環境」47 ページ



AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。

セレクトを開いて、プリンタの接続されているゾーンを設定してください。

☞ 本書「プリンタドライバの選択」53 ページ

## エラーが発生する



Mac OS のバージョンは、7.6 以降を使用していますか？

プリンタドライバの動作可能環境は、Mac OS 7.6 以降です。

☞ 本書「システム条件の確認」46 ページ



Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？

Macintosh のプリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了してメモリの空き容量を増やすか、印刷するアプリケーションソフトの割り当てメモリを増やしてください。また、バックグラウンドプリントをオフにすることで印刷できる場合があります。

## プリンタが動作しない



[ プリント ] ダイアログの [ 出力先 ] が「ファイル」になっていませんか？

[ 出力先 ] を [ プリンタ ] にしてください。



[ PostScript オプション ] ダイアログの [ ダウンロード可能フォントの制限なし ] 機能を有効にしていますか？

[ ファイル ] メニューから [ 用紙設定 ] ダイアログを開いて、[ PostScript オプション ] を選択します。

[ ダウンロード可能フォントの制限なし ] にチェックマークが付いていると、印刷できないことがあります。チェックボックスのチェックを外してください。



ご使用のアプリケーションソフトは、Adobe PS プリンタドライバに対応していますか？

セレクトで LaserWriter ドライバ ( Ver. 8.xx ) を選択して印刷してください。



## その他のトラブル

### 画面と異なるフォント/文字で印刷される



スクリーンフォントをインストールしていますか？  
フォントをご利用のコンピュータにインストールしないと、選択したフォントに近いフォントが置き換えられて画面上に表示されます。

📖 本書「スクリーンフォントのインストール」

Windows 16 ページ

Macintosh 51 ページ



Adobe Type Connectionを使用していませんか？  
Adobe Type Connectionを使用すると、設定されたフォントを平成角ゴシック、平成明朝に置き換えて印刷します。Adobe Type Connectionを使用しない設定にしてください。

📖 本書「Adobe Type Connection Utility」77 ページ

### 市販フォントをインストールできない



操作パネルの [ プリンタモードメニュー ] でインターフェイスの設定を [ ジドウ ] にしていませんか？

[ プリンタモードメニュー ] でインターフェイスの設定を [ PS3 ] にしてから、市販フォントをインストールしてください。

📖 本書「プリンタモードメニュー」81 ページ

### Adobe Type Connectionが使用できない



操作パネルの [ プリンタモードメニュー ] でインターフェイスの設定を [ ジドウ ] にしていませんか？

[ プリンタモードメニュー ] でインターフェイスの設定を [ PS3 ] にしてから、Adobe Type Connectionを使用してください。

📖 本書「プリンタモードメニュー」81 ページ

# PostScript Printer Appendix

## 付録

市販フォントについて .....	90
ハードディスクユニット（オプション）について ...	91
フォントサンプル .....	92



## 市販フォントについて

本プリンタには、市販の PostScript プリンタフォントをインストールすることができます。市販フォントのインストール方法については、フォントに添付されている取扱説明書を参照してください。



ポイント

市販フォントをインストールするときは、操作パネルの [ プリンタモードメニュー ] で [ PS3 ] を選択してください。  
本書「プリンタモードメニュー」81 ページ

インストールした市販フォントは、Macintosh で印刷することができます。一部のアプリケーションソフトで市販フォントを印刷するには、お使いのプリンタの PPD ファイルを更新する必要があります。詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。



ポイント

- Windows では、市販の和文 PostScript フォントは使用できません。
- Windows95/98<sup>\*1</sup> 環境で ATM が使用できれば、市販の欧文 PostScript フォントを使用できます ( 対応する ATM フォントをインストールする必要があります )。

<sup>\*1</sup> Adobe Type Manager は Windows98 にもインストールしてお使いいただけますが、動作保証はされていません。( 1999 年 9 月現在 )





# ハードディスクユニット(オプション)について

## ハードディスクユニット(オプション)を使用すると

オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着すると、以下の2点が可能になります。

- プリンタ側での部単位印刷
  - 市販フォントのインストール
- 市販フォントのインストールについては、前ページを参照してください。



PostScript で使用するハードディスクユニットの領域は1GB です。

ポイント

## ハードディスクユニット(オプション)の初期化

オプションのハードディスクユニットは、装着して初めてプリンタの電源をオンにすると、自動的に初期化されます。ハードディスクに関連するエラーが発生し、正常に動作しない場合のみ、以下の手順で初期化してください。



初期化を行うと、ハードディスクに保存した内容はすべて消去されます。

注意

- 1 プリンタの電源をオフにします。
- 2 **設定値** スイッチを押しながら、電源をオンにします。  
ディスプレイに「SUPPORT MODE」と表示されるまで、**設定値** スイッチを押したままにします。
- 3 **パネル設定** スイッチを3回押します。  
このときディスプレイには「テストインサツメニュー」と表示されます。  
階層設定モードランプが点灯します
- 4 [サポートメニュー] がディスプレイに表示されるまで、**設定メニュー** スイッチを押します。
- 5 **設定項目** スイッチを押して[ HDDショック ]または[ PS3 HDD INIT ]を選択して、**設定実行** スイッチを押します。

選択順序	設定項目	説明
1	HDD ショッキカ	ハードディスクユニット全体を初期化(フォーマット)します。保存していたデータはすべて消去されます。
2	PS3 HDD INIT	PostScript で使用するハードディスクの領域を初期化します。この領域に保存していたデータはすべて消去されます。この項目で初期化された領域に、市販のPostScript フォントをインストールできます。

初期化作業が終了すると、自動的に通常の状態に復帰します。

以上でハードディスクユニットの初期化は終了です。



# フォントサンプル

## 日本語フォント

平成角ゴシック W5

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

平成明朝 W3

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント

## PostScript フォント

Albertus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Albertus Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Albertus Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Antipue Olive Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Antipue Olive Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Antipue Olive Compact

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

ITC Avant Grade Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Avant Grade Gothic Book Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

ITC Avant Grade Gothic Book Demi

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

ITC Avant Grade Gothic Book Demi Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Bodoni Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bodoni Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Bodoni Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Bodoni Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

## Bodoni Poster Compressed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

## ITC Bookman Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Bookman Demi

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

**Bookman Demi Italic**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

## Carta



0123456789

Clarendon Roman

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Clarendon Light

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Clarendon Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Cooper Black

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Cooper Black Italic

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Copperplate32BC

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789**

Copperplate33BC

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789**

Coronet

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Courier

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Courier Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Courier Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Courier Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Eurostile Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eurostile Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Eurostile Bold Extended No.2

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Eurostile Extended No.2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Gillsans Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Gillsans Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Gillsans Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Condensed BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Gillsans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Gillsans Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*



Gillsans Extra Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Goudy Oldstyle

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Oldstyleitalic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Goudy Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Condensed Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Condensed Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Condensed Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Narrow

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Narrow Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Helvetica Narrow Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Narrow Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Joanna

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Joanna Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Joanna Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Joanna Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Letter Gothic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Slanted

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Letter Gothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Letter Gothic Bold Slanted

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

ITC Lubalin Graph Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ITC Lubalin Graph Book Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

ITC Lubalin Graph Demi

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

ITC Lubalin Graph Demi Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

MariGold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

ITC MonaLisa-Recut

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoolbook Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewCentury Schoobook Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

NewCentury Schoolbook-Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

NewCentury Schoolbook Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Optima

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Optima Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Optima Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Optima Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Oxford

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Platino Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Platino Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Platino Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Platino Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Stempel Garamond Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Symbol

**ΑΒΧΔΕΦΓΗΘΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ**

**αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυωξψζ 0123456789**

Tekton Regular

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Times Roman

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Times Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Times Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Times Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Univers55

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Univers55 Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Univers 65Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Univers65 Bold Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Univers45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Univers45 Light Oblique

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Univers57 Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Univers 57 Condensed Oblique

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Univers67 Condensed Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**



***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

## TrueTypeフォント

Apple Chancery

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Arial Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Arial Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Chicago

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Geneva

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Hoefler Text

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

HoeflerText Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

HoeflerText Black

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

HoeflerText Black Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Hoefler Ornaments



Monaco

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

NewYork

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Times New Roman Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789*

Times New Roman Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Times New Roman Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789***

Wingdings

♠♣♥♦✠✡✢✣✤✥✦✧✨✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿  
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓞⓟⓠⓡⓢ⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

# 索引

## アルファベット

<b>A</b>	Adobe Type Connection (Macintosh).....	77
	Adobe Type Manager (Windows).....	18
	ATC Utility (Macintosh).....	77
<b>C</b>	CMYK シミュレーション (Macintosh).....	68
	CMYK シミュレーション (Windows).....	29
	Coloration (Macintosh).....	67
	Coloration (Windows).....	29
	COLORATION (操作パネル).....	81
<b>D</b>	Downloader (Macintosh).....	75
<b>I</b>	Image Protect (Macintosh).....	68
	Image Protect (Windows).....	30
	IMAGE PROTECT (操作パネル).....	81
<b>P</b>	PostScript エラー情報を印刷する (Windows).....	32
	[ PostScript オプション ] ダイアログ (Macintosh).....	58
	PostScript 出力形式 (Windows).....	31
	[ PostScript ] ダイアログ (Windows).....	31
	PostScript タイムアウトの値 (Windows).....	32
	PostScript フォント (Windows).....	16
	PostScript ヘッダー (Windows).....	32
	PostScript レベル (Macintosh).....	65
	PS3 ステータスシート (操作パネル).....	80
	PS3 (操作パネル).....	81
	PS3 フォントサンプル (操作パネル).....	80
	PS エラーシート (操作パネル).....	81
	PS キャンボウメニュー (操作パネル).....	81
<b>R</b>	RIT (Macintosh).....	68
	RIT (Windows).....	30
	ROM モジュール用ソケット.....	4
<b>S</b>	Separations (Macintosh).....	68
	Separations (Windows).....	30
<b>T</b>	TrueType フォント (Windows).....	16
	Type 1 フォント (Windows).....	16

## アイウエオ

<b>イ</b>	[ 一般設定 ] ダイアログ (Macintosh).....	61
	今すぐソフトフォント認識ボタン (Windows).....	37
	印刷時間 (Macintosh).....	61
	印刷設定メニュー (Macintosh).....	60
	印刷の向き (Windows).....	24
	印刷方法 (Macintosh).....	61
<b>ウ</b>	[ ウォーターマーク ] ダイアログ (Windows).....	34
	ウォーターマークの選択 (Windows).....	34
<b>エ</b>	[ エラー設定 ] ダイアログ (Macintosh).....	64
	エラーメッセージ.....	84

<b>オ</b>	オプション (Windows).....	30
	オプション (操作パネル).....	81
	オフセット印刷シミュレーション.....	2
	Macintosh.....	70
	Windows.....	39
<b>カ</b>	解像度 (Windows).....	26
	拡大 (Macintosh).....	57
	拡大/縮小 (Windows).....	27
	[ カスタムページ設定 ] ダイアログ (Macintosh).....	59
	カスタム用紙サイズ (Macintosh).....	59
	カスタム用紙サイズ (Windows).....	24
	カラー (Macintosh).....	62
	[ カラー設定 ] ダイアログ (Macintosh).....	62
<b>キ</b>	給紙方法 (Macintosh).....	61
	給紙方法 (Windows).....	24
	共有 (Windows).....	43
<b>ク</b>	クライアント (Windows).....	43
	[ グラフィックス ] ダイアログ (Windows).....	26
<b>シ</b>	市販フォント.....	90
	縮小 (Macintosh).....	57
	縮小 (Windows).....	27
	出力先 (Macintosh).....	60
	詳細設定ボタン (Windows).....	25, 32
<b>ス</b>	スクリーン (Macintosh).....	67
	スクリーン (Windows).....	29
<b>セ</b>	設定を保存ボタン (Macintosh).....	60
<b>ソ</b>	外枠線 (Macintosh).....	63
<b>ツ</b>	追加オプション (Windows).....	30
	常に TrueType フォントを使用 (Windows).....	37
	常にプリンタのフォントを使用 (Windows).....	37
<b>テ</b>	テストインサツメニュー (操作パネル).....	80
	[ デバイスオプション ] ダイアログ (Windows).....	28
<b>ト</b>	トナーセーブ (Macintosh).....	68
	トナーセーブ (Windows).....	30
<b>ネ</b>	ネガティブイメージ (Windows).....	27
	ネットワーク (操作パネル).....	81
<b>ハ</b>	ハードディスクユニット.....	91
	ハーフトーン (Macintosh).....	68
	ハーフトーン (Windows).....	26, 29
	排紙 (Macintosh).....	67
	排出方法 (Windows).....	25
	倍率 (Macintosh).....	57
	[ バックグラウンド印刷 ] ダイアログ (Macintosh).....	61
	パラレル (操作パネル).....	81
<b>ヒ</b>	非可逆圧縮 (Macintosh).....	68
	非可逆圧縮 (Windows).....	30
	非可逆圧縮 (操作パネル).....	81
	ビジュアル効果 (Macintosh).....	58
	[ 表紙 ] ダイアログ (Macintosh).....	62
<b>フ</b>	[ ファイル保存 ] ダイアログ (Macintosh).....	65
	フォーマット (Macintosh).....	65, 66
	フォント.....	2
	Macintosh.....	51
	Windows.....	16
	フォント置き換えテーブルを使用 (Windows).....	36
	[ フォント ] ダイアログ (Windows).....	36
	フォントデータ (Macintosh).....	66
	フォントの送信方法ボタン (Windows).....	37
	部数 (Macintosh).....	61

部数 ( Windows ).....	24
プリンタ ( Macintosh ).....	57, 60
プリンタ記述ファイル ( Macintosh ).....	76
プリンタ記述ファイル ( Windows ).....	10, 44
[ プリンタ固有機能 ] ダイアログ ( Macintosh ).....	67
プリンタの機能 ( Windows ).....	29
プリンタの共有 ( Windows ).....	43
プリンタプロファイル ( Macintosh ).....	62
プリンタモードメニュー ( 操作パネル ).....	81
プリントオプション ( Macintosh ).....	58
プリントサーバ ( Windows ).....	43
[ プリント ] ダイアログ ( Macintosh ).....	60
プレビューウィンドウ ( Macintosh ).....	57
ヘ ページ ( Macintosh ).....	61
[ ページ属性 ] ダイアログ ( Macintosh ).....	57
ヘルプ ( Macintosh ).....	69
ヘルプ ( Windows ).....	38
ホ 方向 ( Macintosh ).....	57
ミ ミラーイメージ ( Windows ).....	27
メ メモリ .....	4
モ モノクロ印刷モード ( Macintosh ).....	68
モノクロ印刷モード ( Windows ).....	29
ユ ユーザー定義サイズ ( Windows ).....	24
ユーザー定義ボタン ( Windows ).....	24
ヨ 用紙 ( Macintosh ).....	57
用紙サイズ ( Windows ).....	23
用紙種類 ( Macintosh ).....	67
[ 用紙設定 ] ダイアログ ( Macintosh ).....	57
[ 用紙 ] ダイアログ ( Windows ).....	23
用紙の種類 ( Windows ).....	25
用紙の余白 ( Windows ).....	25
余白 ( Windows ).....	25
余白の編集ボタン ( Windows ).....	25
リ 利用可能なフォントキャッシュ ( KB ) ( Windows ).....	28
利用可能なプリンタメモリ ( KB ) ( Windows ).....	28
レ レイアウト ( Macintosh ).....	63
レイアウト ( Windows ).....	23
[ レイアウト ] ダイアログ ( Macintosh ).....	63
レイアウト方向 ( Macintosh ).....	63

ESC/PageおよびESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Adobe、Adobeロゴ、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Aldus、PageMaker、PostScript、Adobe Type Manager、ATM、AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)およびその子会社の各国での登録商標または商標です。

Apple の名称、ロゴ、漢字Talk、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、Macintosh、Power Macintosh、PowerBook、ColorSync、QuickDraw、TrueTypeは米国その他の国における米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。

Helvetica、Helvetica Narrow、TimesおよびPalatinolはLinotype AGおよび関連会社の登録商標です。

IBM PCおよびIBM はInternational Business Machines Corporation の商標または登録商標です。

ITC Avant Garde、ITC Bookman、ITC Zapf ChanceryおよびITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの登録商標です。

Microsoft、WindowsおよびWindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

その他の製品の製品名は各社の商標または登録商標です。

---

## ご注意

---

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました但、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合修理等は有償で行います。